



天津市比利科技发展有限公司

Tianjin Bily Science and Technology Development Co., Ltd.



BL-YW430 电缆浮球液位开关

应用领域:

主要适用于家庭，厂矿等的水池，油，酸和碱的池，桶，槽，灌等的容器中。

产品特点

- 进口专利技术整体塑胶注塑成型（PP），或是采用压紧螺母与硅胶共同封口（SUS）；
- 结构简单合理，性能稳定可靠；
- 安装使用非常方便，现场调节简单；
- 可与各种水泵配套使用，并广泛应用于给排水及含腐蚀，悬浮物的液位自动控制。

一、技术参数:

工作压力	一个大气压
工作温度	-10~80 度（PP）， -10~180 度（金属）
额定电流	10A/220V, SPDT（PP）， 2A/220V,SPDT（SUS）
触点容量	15A/250VAC
开关寿命	100 万次
可选材质	PP, SUS
控制精度	±0.05m
适用介质	清水、污水、油类以及中等浓度以下的酸碱液体
电缆长度	5m / 10m（特殊长度可按要求定制）
连接方式	直接用线或加法兰及接线盒

二、仪表选型

型 号						说 明
BL-YW430	—□	/□	/□	/□	/□	
接液材质	P					PP+橡胶电缆
	S					SUS+硅胶电缆
接线盒形式		W				无接线盒
		N				普通接线盒（与法兰安装时）
		F				防爆接线盒（与法兰安装时）
单只/成组			S			单只
			G			成组
浮球个数				X		单位：个
电缆线长度					-XX	两位数字表示，单位：m

销售地址: 地址: 天津市西青区创新六路 2 号华鼎一号 2 号楼 2 门 3 层 邮编: 300384

电话: 022-86393578 传真: 022-27984101

邮箱: zx@tjbily.com 网 址: http://www.tjbily.com